

附录 1 产品描述

电机用低噪音深沟球轴承产品描述

一. 认证单元名称: 电机用低噪音深沟球轴承 (每个认证单元填写一份)

1. 型号: 608 2RS

2. 规格:

二. 关键原材料清单:

名称	规格型号(材质)/技术参数	供应商(全称)	制造商(全称)/产地
钢管	规格: 22.3*2.25 允许外径偏差 $0 \sim 0.10\text{mm}$, 壁厚 $\leq 3\text{mm}$, 允许壁厚偏差 $0 \sim 0.12\text{mm}$ 钢管表面总脱碳层外径 $\leq 50\text{mm}$ 内/外表面总脱碳层 $\leq 0.18\text{mm}$	浙江三基钢管有限公司	浙江三基钢管有限公司
保持架	板厚: 0.35 中心经: 15 外观无锈蚀无色差	宁波启胜精密模具科技有限公司	宁波启胜精密模具科技有限公司
钢球	直径: 3.969 硬度: 61~66 表面无裂纹麻点	宁波腾宏科技有限公司	宁波腾宏科技有限公司
盖子	板厚: 0.15 同轴度: 0.04 外观无锈蚀无色差	慈溪市程拓密封件厂	慈溪市程拓密封件厂

注: 企业根据产品实际使用的情况进行填写(不同型号(材质)应作差异说明)

三. 提交材料:

产品铭牌(贴于背面)

四. 随附材料:

检验报告(附后)

产品实物照片、产品外形图、结构设计图

产品主要生产工艺流程及可能涉及的使用说明

五. 委托人声明:

本组织保证该规格产品与该产品描述内容保持一致。产品获证后, 如果关键原材料进行变更(增加、替代), 本组织将向认证机构提出变更申请, 未经认证机构的认可, 不会擅自变更使用, 以确保该型号在认证证书有效期内始终符合“浙江制造”认证要求。本组织保证该规格产品只配用上述关键原材料。



